

dormakaba TS 98 XEA System

Funktionales Design für anspruchsvolle Architektur.

		Türschließer auf der Bandseite		Türschließer auf der Bandgegenseite	
		Türblattmontage	Kopfmontage	Türblattmontage	Kopfmontage
1-flügelig	TS 98 XEA Normalausführung				
	TS 98 XEA EMF elektromechanische Feststellung (EMF)				
	TS 98 XEA EMR elektromechanische Feststellung (EMF), Rauchmeldezentrale (RMZ)				
		Türschließer auf der Bandseite		Türschließer auf der Bandgegenseite	
		Türblattmontage		Türblattmontage	
2-flügelig	TS 98 XEA GSR Normalausführung, Schließfolgeregelung in durchgehender Gleitschiene				
	TS 98 XEA GSR-EMF 1 Schließfolgeregelung, elektromechanische Feststellung im Standflügel				
	TS 98 XEA GSR-EMF 2 Schließfolgeregelung, elektromechanische Feststellung in beiden Flügeln				
	TS 98 XEA GSR-EMF 1G Schließfolgeregelung, elektromechanische Feststellung im Gangflügel				
		Türschließer auf der Bandseite		Türschließer auf der Bandgegenseite	
		Türblattmontage		Türblattmontage	
2-flügelig mit integrierter Rauchmeldezent- rale (RMZ)	TS 98 XEA GSR-EMR 1 Schließfolgeregelung, elektromechanische Feststellung im Standflü- gel, integrierte Rauchmeldezentrale				
	TS 98 XEA GSR-EMR 2 Schließfolgeregelung, elektromechanische Feststellung in beiden Flügeln, integrierte Rauchmeldezentrale				
	TS 98 XEA GSR-EMR 1G Schließfolgeregelung, elektromechanische Feststellung im Gangflü- gel, integrierte Rauchmeldezentrale				



Ein Türschließer für alle Montagearten

Der TS 98 XEA kann an der Bandseite oder Bandgegenseite, auf dem Sturz oder dem Türblatt und links oder rechts montiert werden.



Schließung aus 180°

Ist der Türschließer an der Bandseite montiert, ist eine Schließung aus 180° möglich. Sowohl bei Türblatt - als auch Sturzmontage.



Stark abfallendes Öffnungsmoment

Der beim Öffnen der Tür zu überwindende Widerstand geht augenblicklich zurück. Soviel Komfort wissen vor allem Kinder und ältere Menschen zu schätzen.



SoftFlow - Lautloses Schließen

Die Kombination aus zwei einstellbaren Schließbereichen (15° – 0° und 7° – 0°) erlaubt ein nahezu lautloses Schließen der Tür.



Schließverzögerung - DC/SV

Die Schließverzögerung bewirkt eine Verringerung der Schließgeschwindigkeit im Bereich bis 70° Türöffnungswinkel. So ist immer ausreichend Zeit, den Türbereich zu passieren.



Öffnungsdämpfung - BC/ÖD

Durch die Öffnungsdämpfung wird der Schwung einer heftig aufgeworfenen oder vom Wind erfassten Tür weitgehend aufgefangen. Wand und Tür sind so vor Beschädigungen gut geschützt. Das Setzen eines Türstoppers ist dennoch zu empfehlen.