

### Für die unsichtbare Abfangung über Öffnungen

- bauaufsichtlich zugelassen Z-17.1-602
- Zugelassen für Grenadierstürze
- Zugelassen für Läuferstürze
- Zugelassen für Rollschichtstürze
- Zugelassen für den Einsatz bei Umweltbedingungen entsprechend den Expositionsklassen XC4, XD1, XS1, XF1, XA1 gemäß DIN 1045-1; 2001-07
- Tragelement besteht aus Betonrippenstahl Ø 4 mm Stahl 1.4571 oder 1.4362
- Kompaktverbund über dem Sturz
- bis zu einer lichten Weite von 3,01 m ohne zusätzliche Einzelkonsolanker<sup>1</sup>
- kompatibel auch für Dehnfugen, Öffnungen ohne Auflager oder Pfeilerunterstützung und Gebäudeecken
- keine Einschränkung bei einem Einbau > 20 m über Gelände

<sup>1</sup> Mindestens drei Schichten bzw. 25 cm Übermauerung




### ELMCO-Ripp-4 Tragelement

V4A, aus Betonrippenstahl Ø 4 mm

Breite: 50 mm

Länge	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	25 Stück €/Stück	AKG
3 m	10160176	79,45	74,15	A684
4 m	10160178	106,70	99,60	A684



### ELMCO-Ripp-KB Klemmbügel

V4A, für die obere bzw. untere Lage

Typ	Höhe	Ausführung	Art.-Nr.	25 Stück €/Stück	100 Stück €/Stück	AKG
unten	50 mm	für Läuferstürze	10160194	3,90	3,65	A684
	180 mm	für Grenadierstürze	10160186	4,70	4,40	A684
	280 mm	für Grenadierstürze (Zulassung beachten)	10160184	4,95	4,60	A684
oben	67 mm	für DF	10160192	3,90	3,65	A684
	77 mm	für Hamburger Format	10160190	3,90	3,65	A684
	87 mm	für NF	10160188	3,90	3,65	A684



### ELMCO-Fol Sturzdrainagebahn

Vlies-Folie, die einseitig mit einem Gittergewebe versehen ist, das in die Lagerfuge über dem Sturz eingelegt wird, auf diese Weise bleibt der Kompaktverbund im Sturz erhalten, hier wird eine seitliche Entwässerung über die untere Z-Sperren-Ausbildung vorgenommen, daher sollte auf die offenen Stoßfugen über dem Sturz verzichtet werden

8

Art.-Nr.	Rolle m	1 Rolle €/m	AKG
10160174	25	17,45	A684



### ELMCO Sperrfolienkleber

im Schlauchbeutel, nicht bitumenverträglich

Inhalt: 600 ml

Art.-Nr.	Umkarton Beutel	1 Beutel €/Beutel	10 Beutel €/Beutel	1 Umkarton €/Beutel	AKG
10160172	20	37,15	34,65	32,50	A684